

力寶龍瓶級酯粒規格表

LIBOLON POLYESTER CHIP BOTTLE GRADE SPECIFICATION

批號(LOT NO) : S105

規格(SPECIFICATION) : BR

發行日期(ISSUE DATE) : 2011/2/26

填表單位 : 技術處

ISSUED BY : Q. C DEPT

分析項目 Test Item	單位 Unit	測試方法 Test Method	標準值 Standard Value
極限黏度 Intrinsic Viscosity	dl/g	ASTM D-2857	0.840 ± 0.02
色值 L Value(白度)		CNS 13584 L3235	81.5 ± 3
色值 b Value(黃度)		CNS 13584 L3235	-2.0 ± 2
熔點 Melting Point	°C	CNS 13584 L3235	245.5 ± 3.0
酸價 Carboxyl End Group	meq/kg	DU PONT 2-4	< 30
含水率 Water Content	wt. %	KARL-FISHER	< 0.5
乙醛 Acetaldehyde Content	ppm	ASTM F-2013	≤ 1
酯粒形狀 Pellet shape	-	-	cylindrical
粒重 Pellet weight	g/100grains	LL 1143401-D3-303	1.6 ± 0.2
備註 REMARK			
執行核對章 INSPECTION STAMP			

總公司
104 台北市松江路162號11樓
OFFICE
11F, NO. 162, Sung Chiang Rd., Taipei 104, Taiwan
TEL : 886-2-2100-1188
FAX : 886-2-2100-2688 URL : www.libolon.com.tw

工廠：力麗化纖總廠
528 彰化縣芳苑鄉工業區工業路38號
PLANT : Lealea Changhua Polyester Fibers Factory
NO. 38, Gongye Rd., Fangyuan Ind. Park, Changhua 528, Taiwan
TEL : 886-4-895-3266
FAX : 886-4-895-3277 URL : www.libolon.com.tw